



Z600 – Arbetsbock, ihopfällbar, med integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning

#### Toppkvalitet för maximal säkerhet.



- Stor stegyta (65 cm × 30 cm) av räfflad lättmetallprofil.
- **Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.**
- 80 mm djupa, räfflade steg med integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning.
- Utmärkt stabilitet tack vare dubbelsidigt låsstag.
- Flänsförsedda stegpinnar vid stöddelen ger ökad stabilitet och säkerhet.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Tar lite plats vid transport och förvaring.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Godkänd enligt DIN 4569 och AFS 1999:10.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).



Bockhöjd	m	0,72	0,96
Arbets höjd	cirka m	2,75	3,00
Basyta	m	0,79 × 0,80	0,95 × 0,83
Mått, sammanlagt	m	0,90 × 0,80 × 0,20	1,12 × 0,80 × 0,20
Antal steg		3	4
Vikt	kg	6,2	8,2
Beställningsnr		40 907	40 919
Pris			



Z500 – TAWI-bocken, hopfällbar

#### Säker, praktisk och lätt att ställa fram.

- Extra breda steg och bekväma stegytor.
- 85 mm djupa steg ger en säker arbetsställning.
- Stor plattform (52 cm × 23 cm).
- Uppgång på båda sidorna.
- Maximal stabilitet och vridstyvhet tack vare en plattform med integrerad gångjärnsförbindning.
- Dubbelsidigt låsstag.
- Infästning mellan steg och stegsida med patenterad teknik.
- Godkänd enligt AFS 1999:10.



Bockhöjd	m	0,50	0,70	0,90
Arbets höjd	cirka m	2,50	2,70	2,90
Yttre bredd nedtill	m	0,58	0,60	0,62
Antal steg		2 × 2	2 × 3	2 × 4
Vikt	kg	4,0	6,0	7,5
Beställningsnr		40 372	40 373	40 374
Pris				