



Arbetsbock, dubbel

- Extra bred 650 × 250 mm med eloxerade sidoprofiler.
- Topplatta 650 × 250 mm.
- 80 mm djupa steg på båda sidor för bekvämt arbete under längre tid.
- Finns i tre höjder.

Höjd till plattform m	0,45	0,70	0,95
Stegantal	2	3	4
Undre bredd m	0,68	0,72	0,75
Vikt kg	6	8	10
Beställningsnr	210055	210075	210105
Pris			



Trappa med lejdare TML

- Ger snabb och säker arbetsplats på höjd.
- Lätt flyttbar.
- Både steg och plattform av räfflad halksäker lättmetall.
- Hopfälls genom att lossa fyra bultar.
- Låsbara hjul.
- Blankförzinkat utförande.
- Levereras hopfälld.

Tekniska data:

Stegavstånd:	200 mm
Storlek trappsteg:	500 x 110 mm
Storlek plattform:	500 x 600 mm
Bredd vid hjulen:	TML 120 – 180: 900 mm TML 200 – 240: 1100 mm TML 300: 1200 mm

Max belastning på steg: 150 kg

Max belastning på plattform: 250 kg

Höjd till plattform m	1,20	1,60	1,80	2,00	2,40	3,00
Antal steg inklusive plattform	6	8	9	10	12	15
Total höjd inklusive räcke	1,90	2,23	2,46	2,69	3,09	3,70
Djup vid basen m	1,17	1,36	1,44	1,53	1,72	2,00
Vikt kg	30	34	37	40	54	65
Beställningsnr	TML120	TML160	TML180	TML200	TML240	TML300
Pris						